



فیدار تهویه ایرانیان

Fidar Tahviah Iranian



کاتالوگ داکت اسپلیت



مشخصات داکت اسپلیت‌های فیدار تهویه ایرانیان



مجهز به فیلتر قابل شستشو

دارای بدنه مستحکم و فن کم صدا با طراحی منحصر به فرد با سه دور متغیر

دارای تشتک تقطیر با امکان اتصال به سیستم درین از دو طرف

دارای عایق حرارتی و صداگیر در بدنه یونیت داخلی

قابلیت تأمین هوای تازه در صورت به‌کارگیری از کانال هوای تازه

دارای کوئل آبگرم به صورت استاندارد

دارای سیستم کنترل دما با صفحه نمایش لمسی

FTI-601	FTI-481	FTI-361	FTI-241	واحد	مدل
60000	48000	36000	24000	BTU	ظرفیت
220-240-50-1	220-240-50-1	220-240-50-1	220-240-50-1	V-HZ-Ø	منبع برق
2/5	2/5	2/5	2/5	A	شدت جریان
48	48	43	43	Db(a)	سطح صدا
1300x800x400	1300x800x400	1000x700x300	900x700x300	W.D.H	ابعاد یونیت
40	40	30	30	Kg	وزن یونیت
3/4 x 1/2	3/4 x 1/2	3/8 x 3/4	5/8-3/8	Inch	قطر لوله کشی
30/50	30/50	20/30	20/30	M	حداکثر ارتفاع لوله کشی حداکثر طول لوله کشی
6x1	6x1	6x1	6x1	mm ²	سیم کشی ترموستات
3x1/5	3x1/5	3x1/5	3x1/5	mm ²	سیم کشی ارتباطی



مشخصات یونیت های خارجی فیدار تهویه ایرانیان

بهره گیری از کمپرسورهای اسکرال با برندهای دانفوس یا کولپند
دارای تجهیزات کنترل فشار HI & LOW PRESSURE CONTROL
امکان استفاده در مناطق گرمسیری (دمای بالای ۵۰ درجه سانتیگراد)

FTI-601	FTI-481	FTI-361	FTI-241	واحد	مدل
60000	48000	36000	24000	BTU	ظرفیت
380-415-50-3	220-240-50-1	220-240-50-1	220-240-50-1	V-HZ-Ø	منبع برق
21	16	13	11	A	شدت جریان
70	70	60	55	Db(a)	سطح صدا
94-34-125	94-34-125	94-34-79	94-34-69	W.D.H	ابعاد
100	90	77	70	Kg	وزن
3/4-1/2	3/4 x 1/2	3/4 x 3/8	5/8-3/8	Inch	قطر لوله کشی
30/50	30/50	20/30	20/30	M	حداکثر ارتفاع لوله کشی حداکثر طول لوله کشی
3x1/5	3x1/5	3x1/5	3x1/5	mm ²	سیم کشی ارتباطی
5x4	5x4	3x4	3x2/5	mm ²	سیم کشی یونیت خارجی

خصوصیات سیستم کنترل دما



قابلیت اتصال به صورت WIFI با اپلیکیشن اختصاصی تحت android
مجهز به تقویم و برنامه هفتگی
دارای کنترل سرعت حرکت باد
کنترل تغییر وضعیت برای سه حالت سرمایش، گرمایش و گردش هوا
نمایش دمای محیط و تایمر خواب
طراحی زیبا و نصب آسان

www.fidartahvieh.com

